

Akcesoria do pistoletu spawalniczego dla trzpieni z główką – typ SD1

| Wymiary trzpienia | | Oprzężowanie pistoletu | | |
|-------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| d ₁ | l ₂ | Uchwyt trzpienia Nr artykułu | Uchwyt pierścionka Nr artykułu | Płytki oporowa Typ pistoletu: Nr artykułu |
| 10 | l ₂ ≤ 50 l ₂ > 50 | 83-65-190 | 83-45-165 83-46-165 | PHM-160/161, GD 16/19/22/25: 83-42-029 |
| 13 | l ₂ ≤ 50 l ₂ > 50 | 83-65-254 | 83-45-199 83-46-199 | PHM-160/161, GD 16/19/22/25: 83-42-044 |
| 16 | l ₂ ≤ 50 l ₂ > 50 | 83-65-317 ¹ / 83-71-317 ² | 83-45-261 83-46-261 | PHM-160/161, GD 16/19/22/25: 83-42-044 |
| 19 | l ₂ ≥ 50 | 83-65-317 ¹ / 83-71-317 ² | 83-46-261 | GD 19/22/25: 83-42-044 |
| 22 | l ₂ ≥ 75 | 83-65-349 ¹ / 83-71-349 ² | 83-46-307 | GD 22/25: 83-42-044 |
| 25 | l ₂ ≥ 75 | 83-65-409 ¹ / 83-71-409 ² | 83-46-355 | GD 25: 83-42-044 |

¹) Uchwyt trzpienia ze stali niklowanej

²) Uchwyt trzpienia z miedzi