



1.16. Kołek płaski - typ C


przed przypawaniem / po przypawaniu



przed przypawaniem / po przypawaniu

Wymiary						Pierścień ceramiczny
b	s	l ₂	d ₃ *	h*	s ₁ *	
15	3	20-100	18	4	6	KF 15x3
15	5	20-100	20	4	10	KF 15x5
25	3	25-100	28	4	6	KF 25x3
25	5	25-100	28	4	10	KF 25x5

 ⇒ **Oznaczenie materiału:**

01 - Stal 4.8


02 – A2-50

Wyjaśnienia dotyczące użytego materiału można znaleźć w rozdziale 1.1


⇒ Dostępne metody obróbki powierzchni można znaleźć w rozdziale 1.1.

 ⇒ *) d₃, h i s₁ są wartościami przybliżonymi

Przykład zamówienia					Uwagi
Typ	C.				
b	15.				
s	3.				
l ₂	20				
Materiał	01 dla Stal 4.8				
Nr art.	C.	15.	3.	20.	01

Niewymienione wymiary i materiały na zapytanie
1.17. Trzpień gwintowany z kołnierzem - typ KRB


przed przypawaniem / po przypawaniu



przed przypawaniem / po przypawaniu

Wymiary							Pierścień ceramiczny
d ₁	l ₂	a	d ₂	s	d ₃ *	h*	
M8	40-100	15	na zapytanie	na zapytanie	10	3,5	PF 8
M10	40-100	15	na zapytanie	na zapytanie	12,5	4	PF 10
M12	40-100	15	na zapytanie	na zapytanie	15,5	4,5	PF 12

 ⇒ **Oznaczenie materiału:**

01 - Stal 4.8

02 – A2-50

Wyjaśnienia dotyczące użytego materiału można znaleźć w rozdziale 1.1

⇒ Dostępne metody obróbki powierzchni można znaleźć w rozdziale 1.1.

 ⇒ *) d₃, h i s₁ są wartościami przybliżonymi

Przykład zamówienia					Uwagi
Typ	KRB.				
d ₁	08.				
l ₂	40				
Materiał	01 dla Stal 4.8				
Nr art.	KRB.	08.	40.	01	

Niewymienione wymiary i materiały na zapytanie